

KOMEX

STYLowe CIEPŁO

DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA DIANA

wysokość	szerokość	liczba elementów	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm ³)	moc [W] 55/45/20° C	moc [W] 75/65/20° C	moc [W] 90/70/20 °C	proponowana moc grzałki
745	400	10	44	74	350	7,5	2,3	231	385	483	300
745	500	10	44	74	450	8,9	2,7	273	455	571	300
745	600	10	44	74	550	10,4	3,0	314	524	657	300
820	400	11	44	74	350	8,3	2,5	254	423	531	400
820	500	11	44	74	450	9,8	3,0	300	500	628	300
820	600	11	44	74	550	11,4	3,5	346	576	722	600
895	400	12	44	74	350	9,0	2,8	277	462	579	400
895	500	12	44	74	450	10,7	3,0	328	546	685	400
895	600	12	44	74	550	12,5	3,7	377	628	788	600
970	400	13	44	74	350	9,8	3,0	300	500	627	400
970	500	13	44	74	450	11,6	3,5	355	591	742	600
970	600	13	44	74	550	13,5	4,0	409	681	854	600
1045	400	14	44	74	350	10,5	3,2	323	539	676	400
1045	500	14	44	74	450	12,5	3,8	382	637	799	400
1045	600	14	44	74	550	14,6	4,5	440	733	919	600
1120	400	15	44	74	350	11,3	3,5	346	577	724	400
1120	500	15	44	74	450	13,4	4,0	409	682	856	400
1120	600	15	44	74	550	15,6	4,7	472	786	985	600
1195	400	16	44	74	350	12,0	3,7	370	616	772	400
1195	500	16	44	74	450	14,2	4,4	437	728	913	600
1195	600	16	44	74	550	16,6	5,0	503	838	1051	800
1270	400	17	44	74	350	12,8	4,0	392	654	821	400
1270	500	17	44	74	450	15,1	4,5	464	773	970	600
1270	600	17	44	74	550	17,7	5,2	534	890	1116	800
1345	400	18	44	74	350	13,5	4,5	416	693	869	600
1345	500	18	44	74	450	16,0	5,0	491	819	1027	800
1345	600	18	44	74	550	18,7	5,5	566	943	1182	800
1420	400	19	44	74	350	14,2	4,3	439	731	917	600
1420	500	19	44	74	450	16,9	5,2	518	864	1084	800
1420	600	19	44	74	550	19,8	5,9	597	995	1248	1000
1495	400	20	44	74	350	15,0	4,5	462	770	966	600
1495	500	20	44	74	450	17,8	5,5	546	910	1142	800
1495	600	20	44	74	550	20,8	6,0	629	1048	1314	1000
1570	400	21	44	74	350	15,8	4,8	485	808	1014	800
1570	500	21	44	74	450	18,7	5,7	573	955	1199	1000
1570	600	21	44	74	550	21,8	6,5	660	1100	1379	1000
1645	400	22	44	74	350	16,5	5,0	508	847	1062	800
1645	500	22	44	74	450	19,6	6,0	601	1001	1256	1000
1645	600	22	44	74	550	22,9	7,0	691	1152	1445	1000