

**KOMEX**

STYLÓWE CIEPŁO

## DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA EVA 20

wysokość	szerokość	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm <sup>3</sup> )	moc [W] 55/45/20° C	moc [W] 75/65/20° C	moc [W] 90/70/20 °C	proponowana moc grzałki
720	453	55-75	80-100	423	5,2	2,6	171	285	355	300
720	595	55-75	85-105	565	6,4	3,2	212	354	441	300
960	453	55-75	80-100	423	6,7	3,4	233	388	483	300
960	595	55-75	85-105	565	8,1	4,1	293	489	609	300
960	739	55-75	98-120	709	9,6	4,9	354	590	735	600
1320	453	55-75	80-100	423	9,1	4,6	311	518	645	300
1320	595	55-75	85-105	565	11,1	5,6	391	652	813	600
1320	739	55-75	98-120	709	13,1	6,6	473	788	981	600
1680	453	55-75	80-100	423	11,5	5,8	386	643	801	600
1680	595	55-75	85-105	565	14,0	7,1	486	810	1009	800
1680	739	55-75	98-120	709	16,5	8,4	586	976	1216	800
1880	453	55-75	80-100	423	12,6	6,4	419	698	870	600
1880	595	55-75	85-105	565	15,4	7,8	524	874	1094	800
1880	739	55-75	98-120	709	18,1	9,2	635	1058	1317	1000